



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|----------|------|
| Flexibel | nein |
|----------|------|

Ausführung

| | |
|---------------------------|------------|
| Ausführung der Seitenwand | Geschlitzt |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------|----|
| Selbstverlöschend | ja |
|-------------------|----|

Strom

| | |
|-----------------|----|
| Kriechstromfest | ja |
|-----------------|----|

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | lose |
|------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

| | |
|-----------|----------------------|
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
|-----------|----------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Werkstoff | PC - ABS |
|-----------|----------|

| | |
|-----------------|------------|
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
|-----------------|------------|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | unbehandelt |
|------------|-------------|

Abmessungen

| | |
|-----------|-------|
| Kanalhöhe | 80 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-------|---------|
| Länge | 2000 mm |
|-------|---------|

| | |
|-------------|--------|
| Kanalbreite | 100 mm |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|------|
| Schlitzbreite | 6 mm |
|---------------|------|

| | |
|------------|--------|
| Stegbreite | 6,5 mm |
|------------|--------|

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------|-------------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Befestigungsart | Bodenlochung |
|-----------------|--------------|

Kabel

| | |
|---|-----|
| Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40% | 261 |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 6548 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

| | |
|---|-----|
| Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40% | 187 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40% | 362 |
|---|-----|

Lieferumfang

| | |
|------------------------------------|----|
| Oberteil im Lieferumfang enthalten | ja |
|------------------------------------|----|

HA780100

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-3 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |
| UL 94 Klassifizierung | V0 |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------|----|
| Halogenfrei | ja |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | M1 |

Temperatur

| | |
|---------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur | -25...90 °C |
|---------------------|-------------|