Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm weißaluminium

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

DABA5008019006



Technische Merkmale

Ausführung

Kabelrinne	ohne Verbinder

Werkstoff

Farbe	weißaluminium
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium

Abmessungen

Kanalhöhe	50 mm
Länge	3000 mm
Kanalbreite	80 mm

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	ja

Gewicht

Gewicht	1 kg