




G4703



Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	L PE N

Funktion

Zugentlastungsmöglichkeit	ja
---------------------------	----

Ausführung

Ausführung	Buchse (Jack)
------------	---------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Spannung

Bemessungsstoßspannung	4 kV
------------------------	------

Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

Deckel, Tür

Verriegelbar	nein
--------------	------

Werkstoff

Farbe	schwarz
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	schwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	verzinkt

Abmessungen

Länge	76 mm
Höhe	15 mm
Breite	34,6 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt (eindrätig)	0,5, 4 mm ²
Anschlussquerschnitt (feindrätig)	0,5, 4 mm ²
- mit Federzuganschluss	

Kabel

Leitungsdurchmesser	11 mm
Für Kabeldurchmesser	11,5 mm

Ausstattung

Kontaktmaterial	Kupfer
Mechanische Kodierung	ja

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Art der Verriegelung	Ohne