Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert

Aufbodenkanal mit Unterteil aus Kunstoff und Aluminiumoberteil zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden. Sichtbarer Schutz bei hohen Belastungen, abnehmbares Oberteil, separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.

SLA180750ELN



Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Selbstklebend	nein

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	4

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	73 mm
Breite installiertes Produkt	73 mm

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	3
Kammeranzahl	4
Anzahl der Kanäle	4
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung	nein
Mit Teppichleiste	nein
Mit Schutzfolie	ja

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK10

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…65 °C

Gewicht

Belastbarkeit	305 kg