




DAS28031009010



### Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. **Hinweise:** Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

#### Technische Merkmale

##### Ausführung

Ausführung	doppelseitig
------------	--------------

##### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	frontrastend
--------------------------------	--------------

##### Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	lackiert

##### Abmessungen

Tiefe	130 mm
Montagehöhe	3100 / 3400 mm
Säulenform	rechteckig
Breite	98 mm

##### Montage

Befestigungsart	verspannt
Geeignet für Deckenmontage	ja

##### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10800 mm <sup>2</sup>
Kabeleinführung	oben (Decke)

##### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Höhenausgleich	300 mm

##### Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

##### Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

**Verwendung Bedingungen**

---

Ortsveränderlich	nein
------------------	------

---