



FL33SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 850 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Wandaufbausschrank für die Außen- oder Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach nach IEC 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus glasfaserverstärktem Polyester, UV-beständig (zusätzliche Lackierung), Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Bei der Installation im Freien sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Wandmontage
------------	-------------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	ja
--------------------------	----

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Vierkant 8mm
Verriegelbar	ja
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	150 mm
Höhe installiertes Produkt	550 mm
Breite installiertes Produkt	850 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	ja
----------------------------	----

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-