



FB1050SN

**Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 115x115x66mm, mit Keramikklemmen**

Brandschutz-Verbindungsdose F90/E90 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F90) sowie in Anlehnung an DIN 4102-12 (E90) Funktionserhalt elektrischer Leitungen. Quadratische Verbindungsdose mit 5-polige Klemmleiste bis 16 mm<sup>2</sup>, Kabeleinführungen von 4 Seiten möglich und Befestigungsmaterial.

Technische Merkmale

**Deckel, Tür**

Transparenter Deckel/Tür	nein
--------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau RAL 7035
-------	--------------------

**Ausstattung**

Zusatzeinrichtungen möglich	ja
EMV-Ausführung	nein