

UD22C1

Baustein, universN, 300x500mm, mit Montageplatte verstellbar

univers N Baustein mit Montageplatte zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

Architektur

Geschlossen	ja

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Einbautiefe	125 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja

Zubehör

Mit Montageplatte	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	2
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld	4

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen