



UE21A7

**Baustein, univ.N, 300x250mm, f.1 NH00-Unterteil 4 polig auf Sammelschienen 40mm**

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. -2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	4 P
Montageart	Geschraubt

**Funktion**

Geeignet für Leistungsschalter	nein
Geeignet für Umschalter	nein
Geeignet für Lasttrennschalter	nein

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennstrom	355 A
-----------	-------

**Spannung**

Geeignet für Nullspannungsschalter	nein
------------------------------------	------

**Strom**

Nennstrom	355 A
-----------	-------

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 mm

**Lieferumfang**

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

**Ausstattung**

Mit Nullspannungsschalter bestückt	nein
Mit Leistungsschalter bestückt	nein
Mit Umschalter bestückt	nein
Mit Lasttrennschalter bestückt	nein
Anzahl der Schalter	1
Mit Verteilerklemmen	nein
Kunststoff-Abdeckplatte	ja

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

---