



L45

Sicherungsunterteil D03 M30x1,5 100A 1polig Zugang Schraube Abgang Schelle

Sicherungsunterteil einpolig für D03 Sicherung, für Hutschienenmontage. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 100A. Zugang mit Schraube und Ausgang mit Schellenanschluss ausgerüstet. Entspricht die Normen DIN 495524 und VDE 0636

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P
Montageart	Sammelschienensystem

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	100 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	80 / 100 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gR
Sicherungsgröße	D03

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
---------------------------------------	-----

Werkstoff

Werkstoff	Keramik
-----------	---------

Abmessungen

Breite installiertes Produkt	44 mm
------------------------------	-------

Anschluss

Klemmenart bei den Eingängen	Klemme ohne Schraube
------------------------------	----------------------

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie

L