



Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube

Sicherungsunterteil einpolig für DII Sicherung, für Hutschiennenmontage. Mit Plombierhaube. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 25A. Zugang und Ausgang mit Klemmbügel ausgerüstet. Entspricht die Normen DIN 49510 und VDE 0637

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 500 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gR, F
Sicherungsgröße	DII

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,3 W
---------------------------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Keramik
-----------	---------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	55 mm
Breite installiertes Produkt	44 mm

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie	L
-------------------	---

L17B