



L54D

Sicherungsunterteil DIII E33 1x63A Hutschiene Schraube Abdeckung Keramik

Sicherungsunterteil einpolig für DIII Sicherung, für Hutschiennenmontage. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63A. Zugang und Ausgang mit Klemmbügel ausgerüstet. Entspricht die Normen DIN 49510 und VDE 0636

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 / 690 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	35 / 40 / 50 / 63 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gR, F
Sicherungsgröße	DIII

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
---------------------------------------	-----

Werkstoff

Werkstoff	Keramik
-----------	---------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	8 mm
Länge	28,5 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	1,5 / 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1,5 / 16 mm ²

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie

L