



L63L

Reitersicherungsunterteil DIII E33 63A 3polig Sammelschiene 60mm Abdeckung

Reitersicherungsunterteil für drei DIII Sicherungen, für Sammelschienen-System-Abstand 60mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63A. Sammelschienenrastierung für 5mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10mm dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16mm² feindrähtig und bis 25mm² ein- und mehrdrähtig. Gerätebreite 57mm. Entspricht die Normen IEC / EN 60269-1 und VDE 0636 Teil 301

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Montageart	Sammelschienen-System

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	200 / 690 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	35 / 40 / 50 / 63 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gR, F
Sicherungsgröße	DIII

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,68 W
---------------------------------------	--------

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	28 g
Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	60 mm
Breite installiertes Produkt	55 mm
Sammelschienenhöhe	5 / 10 mm
Sammelschienenenddicke	12 / 20 / 30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm

Anschluss

Klemmenart bei den Eingängen	Sammelschienen 60 mm
------------------------------	----------------------

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C

Kennzeichnung

Gerät der Familie	L
-------------------	---
