



WUJ42



### Jalousieeinsatz Komfort

Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab, für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.

### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz     | 50 Hz |

#### Strom

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 3 A |
|-----------|-----|

#### Fühler

|             |   |
|-------------|---|
| Lichtsensor | 1 |
|-------------|---|

#### Werkstoff

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Materialmix |
|-----------|-------------|

#### Abmessungen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Abmessungen (dxH) | 71x71x32 |
|-------------------|----------|

#### Montage

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Befestigungsart | Mit Kralle und Schraube |
|-----------------|-------------------------|

#### Anschluss

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart                                | 2S                       |
| Anschlussart                              | Schraubtechnik           |

#### Ausstattung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Gangreserve         | 12 h |
| Mit Zufallsprogramm | ja   |

#### Normen

|             |     |
|-------------|-----|
| Zulassungen | VDE |
|-------------|-----|

#### Sicherheit

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 03   |
| Schutzart                                    | IP20 |
| Halogenfrei                                  | ja   |

**Kennzeichnung**

Zusammensetzung

Basiselement