UP-Zählerverteiler Vorarlberg 3ZP/3NZR+ZASK bestückt

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Vorarlberg als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: Gruppenschalter + Schütz; CJG440D, 1 x MCN316, 7 x MCN116, 9 x MCN113, Reserve für 2 x LS 1polig Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des EnergieversorgersVorzählerteil: LD046, SPN315, HKL 5pol, Zusatzgeräte nach TAEV.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Leitungseinführung	ja
Überspannungsschutz	ja

Netzform

Netzform	TN-C-S

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schloss 61005
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Breite installiertes Produkt	253 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE
Einbaubreite	711 mm

Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

Zubehör

Mit Montageplatte	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Überspannungsschutz 50 kA
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I