EK723

IP54

Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Heizkörperventil

Funktion

Laufzeit	42 s /mm
- thermoelektrische Arbeitsweise	

Kontrollen und Indikatoren

- mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

Abmessungen

Tiefe	64 mm
Höhe installiertes Produkt	64 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm
Hub	5 mm

Montage

Montageart	für Steckbefestigung

Anschluss

- steckbare Anschlussleitung

Kabel

Leitungslänge	max. 200 m
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m

Ausstattung

Produkttyp:	Produkttyp: Stellantrieb
- stromlos geschlossen	

Sicherheit

Halogenfrei	nein
- mit Demontageschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0…50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C
- mit Übertemperaturschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX