



Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Heizkörperventil
------------	------------------

Funktion

Laufzeit	54 s /mm
----------	----------

- thermoelektrische Arbeitsweise

Kontrollen und Indikatoren

- mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24 V
--------------	------

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
----------------------------	---

Ausgangstrom / Heizzone	64 A
-------------------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Abmessungen

Tiefe	64 mm
-------	-------

Länge	50 mm
-------	-------

Breite installiertes Produkt	42 mm
------------------------------	-------

Hub	5 mm
-----	------

Montage

Montageart	für Steckbefestigung
------------	----------------------

Anschluss

- steckbare Anschlussleitung

Kabel

Leitungslänge	max. 200 m
---------------	------------

Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
----------------------------	-------

Ausstattung

Produkttyp:	Produkttyp: Stellantrieb
-------------	--------------------------

- stromlos geschlossen

EK724



IP54

Sicherheit

Halogenfrei	nein
- mit Demontageschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
- mit Übertemperaturschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----