



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern.Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFH4006009010



Tec	hnisc	he I	Merl	kmal	e
1 CC	1111130	110	VICII	VIII	•

Technische Merkmale	
Architektur	
Montageart	Bodenlochung
Funktion	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	nein
Konnektivität	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	7
Deckel, Tür	
Deckelausführung	lose
Werkstoff	
Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein
Abmessungen	
Kanalhöhe	40 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	57 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm
Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm²
Lieferumfang	
Lieferung auf Rolle	nein



Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein
Normen	
Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-590 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-3090 °C