

L2753UNLA

**Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm unlackiert**

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | ja |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | nein |

**Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | Zink - Druckguß |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Oberfläche | unbehandelt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 30 mm |
| Kanalbreite | 45 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5…60 °C |