M66839010

**Endstück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFH 60x110mm reinweiß**

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | nein |

**Kompatibilität**

| | |
|---|---|
| Produktkompatibilität | LF |

**Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | reinweiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Kanalbreite | 110 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5…90 °C |

**Temperatur**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -30…90 °C |