




Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm cremeweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFH6015009001



Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | Bodenlochung |
|------------|--------------|

Funktion

| | |
|-----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |
|-----------------------------------------------|------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Kapazität

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Max. Leitungsbelegung \varnothing 11 mm – Füllgrad 0.5 | 30 |
|----------------------------------------------------------|----|

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | lose |
|------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------------------|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Transparent | nein |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 150 mm |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung | 125 mm |

Kabel

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 7122 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

Lieferumfang

| | |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | nein |
|---------------------|------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 3 |
| Kammeranzahl | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Mit Schutzfolie | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Temperatur

| | |
|---------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur | -30...90 °C |
|---------------------|-------------|