




SL200559109011



### Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |
|------------|-------------------------|

#### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Leergehäuse                | nein |

#### Kompatibilität

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | bereits vorbestückt |
|--------------------------------|---------------------|

#### Werkstoff

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Farbe           | graphitschwarz            |
| RAL Farbe       | RAL 9011 - Graphitschwarz |
| Werkstoff       | Kunststoff                |
| Werkstoffgruppe | Materialmix               |

#### Abmessungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tiefe installiertes Produkt | 48 mm       |
| Höhe installiertes Produkt  | 115 mm      |
| Kanalhöhe                   | 55 mm       |
| Länge                       | 130 mm      |
| Kanalbreite                 | 20 mm       |
| Format                      | Geräteanbau |

#### Montage

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Montageart oder Montageweise | horizontal |
|------------------------------|------------|

#### Zubehör

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Vorbestückt mit | Lautsprecheranschluss |
|-----------------|-----------------------|

#### Ausstattung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 2 |
|----------------------|---|

#### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | CE                          |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

**Sicherheit**

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP40 |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

**Temperatur**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|