




SL200809209011



Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-------------------------|
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |
|------------|-------------------------|

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Leergehäuse | nein |

Kompatibilität

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Format Geräteinbaumöglichkeit | bereits vorbestückt |
|-------------------------------|---------------------|

Konnektivität

| | |
|---|-------|
| Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) | unten |
|---|-------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Farbe | graphitschwarz |
| RAL Farbe | RAL 9011 - Graphitschwarz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgruppe | Materialmix |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tiefe installiertes Produkt | 48 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 130 mm |
| Kanalhöhe | 80 mm |
| Länge | 130 mm |
| Kanalbreite | 20 mm |
| Format | Geräteanbau |

Montage

| | |
|--|----|
| Montage im Bodentank oder Unterflur-System | ja |
|--|----|

Anschluss

| | |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | LSA-kompatibel |
|--------------|----------------|

Zubehör

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Vorbestückt mit | Steckdose + Datennetzanschluss |
|-----------------|--------------------------------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 2 |
|----------------------|---|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | CE |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|

Kennzeichnung

| | |
|-----------|-------|
| Kategorie | Cat6A |
|-----------|-------|
