




SL200809049010



### Geräteträger Steckdose+Telefonanschluss TAE F zu SL 20x80mm reinweiß

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 1-fach Telefonanschlussdose TAE (F) und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Gerastet und Schraubbar
------------	-------------------------

#### Ausführung

Leergehäuse	nein
-------------	------

#### Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit	bereits vorbestückt
-------------------------------	---------------------

#### Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer)	unten
---	-------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
--------------	-------

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Werkstoff

Farbe	reinweiß
-------	----------

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Werkstoffgruppe	Materialmix
-----------------	-------------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	48 mm
-----------------------------	-------

Höhe installiertes Produkt	130 mm
----------------------------	--------

Kanalhöhe	80 mm
-----------	-------

Länge	130 mm
-------	--------

Kanalbreite	20 mm
-------------	-------

Format	Geräteanbau
--------	-------------

#### Montage

Montage im Bodentank oder Unterflur-System	ja
--	----

#### Anschluss

Anschlussart	Schraubtechnik / Quick Connect
--------------	--------------------------------

**Zubehör**

---

Vorbestückt mit	Steckdose + Telefonanschluss
-----------------	------------------------------

---

**Ausstattung**

---

Anzahl der Einheiten	2
----------------------	---

---

**Normen**

---

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

---

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
-------------	----

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------

---