Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus Kunststoff halogenfrei zu SLH 20x80mm

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, 3 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

SLH200801





Technische Merkmale

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	5
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 1. Kammer	1 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 2. Kammer	2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 3. Kammer	4 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²	7

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	72
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	46

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3
Mit Teppichleiste	nein

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30…90 °C