




SL20080907D1



Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm Dekor Aluminium

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Leergehäuse nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit bereits vorbestückt

Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) unten

Werkstoff

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche lackiert

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 48 mm

Höhe installiertes Produkt 130 mm

Kanalhöhe 80 mm

Länge 130 mm

Kanalbreite 20 mm

Format Geräteanbau

Montage

Montageart oder Montageweise horizontal

Montage im Bodentank oder Unterflur-System ja

Anschluss

Anschlussart LSA-kompatibel

Zubehör

Vorbestückt mit Datennetzanschluss

Ausstattung

Anzahl der Einheiten 2

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | CE |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP40 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|

Kennzeichnung

| | |
|-----------|-------|
| Kategorie | Cat6A |
|-----------|-------|