




SL201159269011



Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-------------|-------------------------|
| Stecksystem | Andere |
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |

Ausführung

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Leergehäuse | nein |

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | bereits vorbestückt |
|--------------------------------|---------------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Farbe | graphitschwarz |
| RAL Farbe | RAL 9011 - Graphitschwarz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgruppe | Materialmix |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tiefe installiertes Produkt | 48 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 160 mm |
| Kanalhöhe | 115 mm |
| Länge | 130 mm |
| Kanalbreite | 20 mm |
| Format | Geräteanbau |

Montage

| | |
|------------------------------|------------|
| Montageart oder Montageweise | horizontal |
|------------------------------|------------|

Zubehör

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Vorbestückt mit | Transformator + Bewegungsmelder |
|-----------------|---------------------------------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 2 |
|----------------------|---|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | CE |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP40 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|

Kennzeichnung

| | |
|---------|---------------|
| Version | Schuko Länder |
|---------|---------------|
