



FZ162F

Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU62.., Höhe 13mm

Blendrahmen mit geschlossener Tür für FWU in Einzelteil-Lieferform und kombinierbar mit Mauerkasten FWUxxL. Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Schrauben für die Befestigung am Schrank.

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung	nein
--	------

Deckel, Tür

Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	13 mm
Höhe installiertes Produkt	1003 mm
Breite installiertes Produkt	603 mm

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------