



FWU51L

**Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm**

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

**Architektur**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Unterputz/Hohlwand |
|------------|--------------------|

**Ausführung**

|            |              |
|------------|--------------|
| Ausführung | ohne Klemmen |
|------------|--------------|

**Kompatibilität**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kompatibel mit DIN-Schienenmontage | ja |
|------------------------------------|----|

**Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Deckel, Tür**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Türschliessungstyp | ohne Verschluss |
|--------------------|-----------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Deckel Art | mit Ausschnitt |
|------------|----------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Türverriegelung | ohne |
|-----------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Türflügel | ohne |
|-----------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Art der Abdeckung | ohne |
|-------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Transparenter Deckel/Tür | ja |
|--------------------------|----|

**Werkstoff**

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | weiß |
|-------|------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
|-----------|---------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
|-----------|-------|

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 112 mm |
|-------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tiefe der Mauernische | 115 mm |
|-----------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt | 113 mm |
|-----------------------------|--------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt | 853 mm |
|----------------------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Montagehöhe | 853 mm |
|-------------|--------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Breite installiertes Produkt | 353 mm |
|------------------------------|--------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Materialdicke Gehäuse | 1 mm |
|-----------------------|------|

|            |        |
|------------|--------|
| Einbauhöhe | 853 mm |
|------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 310 mm |
|--------------|--------|

**Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

**Anschluss**

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 2 |
|---------------------------------|---|

---

**Zubehör**

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss       | nein |

---

**Ausstattung**

---

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Felder                           | 1    |
| Zusatzeinrichtungen möglich             | ja   |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2    |
| Erweiterung möglich                     | nein |

---

**Normen**

---

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Europäische Richtlinie WEEE | betroffen |
|-----------------------------|-----------|

---

**Sicherheit**

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | ohne            |
| Schutzart                                    | IP30            |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II |

---