



FWU53L

**Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm**

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Unterputz/Hohlwand

**Ausführung**

Ausführung ohne Klemmen

**Kompatibilität**

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

**Strom**

Nennstrom 125 A

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel ohne

Art der Abdeckung ohne

Transparenter Deckel/Tür ja

**Werkstoff**

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

**Abmessungen**

Einbautiefe 112 mm

Tiefe der Mauernische 115 mm

Tiefe installiertes Produkt 113 mm

Höhe installiertes Produkt 853 mm

Montagehöhe 853 mm

Breite installiertes Produkt 853 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Einbauhöhe 853 mm

Einbaubreite 810 mm

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch nein

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	3
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	ohne
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II