



Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm reinweiß

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 33 mm

Kanalhöhe 80 mm

Länge 90 mm

Kanalbreite 20 mm

Montage

Montageart oder Montageweise horizontal

Ausstattung

Mit Schutzfolie nein

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40


Halogenfrei ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

SL20080AC9010



Temperatur

Umgebungstemperatur

5...60 °C