LF2003609001

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm cremeweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.**Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	2

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	20 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	33 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	14 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	420 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	nein

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…65 °C