

nein



Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm cremeweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

Lieferung auf Rolle

LF 1804509001			
۲۴٦	10		
_ إلى	4		
18			

Montageart	Bodenlochung
Montageart	Bodemochung
Funktion	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung
Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	2
Deckel, Tür	
Deckelausführung	lose
Werkstoff	
Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein
Abmessungen	
Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	45 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	460 mm²
Lieferumfang	
Listania ant Dalla	



Ausstattung Kammeranzahl 1 Mit Kabelhalteklammer nein Mit Schutzfolie nein Normen Zulassungen EN50085-2-1 Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung Sicherheit Halogenfrei nein Temperatur -5...65 °C Umgebungstemperatur