



Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm cremeweiß

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|
| | |

Funktion

| a |
|---|
| |

M59599001

| Schnittkaschierend | nein |
|---|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

Ausführung

| Symmetrisch | j | a |
|-------------|---|---|
| | | |

Kompatibilität

| Produktkompatibilität | LF, LFF |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

Konnektivität

| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

Deckel, Tür

| Oberteil mit Dichtlippe | |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

Werkstoff

| Farbe | cremeweiß |
|-----------------|----------------------|
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PVC |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| Kanalhöhe | 18 mm |
|-------------|-------|
| Kanalbreite | 45 mm |
| Maß a | 42 mm |

Montage

| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|
|----------------|-------------------|

Einstellungen

| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|
| | |

Zubehör

| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| Mit Schutzfolie | • |
|-----------------|------|
| Mit Schutztolia | nein |
| WILL SCHULZIONE | HEIL |



Normen Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung Sicherheit Halogenfrei nein Temperatur Umgebungstemperatur -5...65 °C