




SL200803D4



Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Kirsche

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Funktion

Schnittkaschierend ja

Ausführung

Symmetrisch ja

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe kirschbaum

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Ausstattung

Mit Schutzfolie nein

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

Halogenfrei ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C
