LFF300647035




**Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 30x60mm lichtgrau**

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Geclipst |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | ja |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |

**Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |

**Deckel, Tür**

| | |
|---|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 30 mm |
| Kanalbreite | 57 mm |
| Maß a | 105 mm |

**Montage**

| | |
|---|---|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |

**Einstellungen**

| | |
|---|---|
| Winkelbereich | 83 / 97 ° |

**Zubehör**

| | |
|---|---|
| Formteilausführung | Haubenformteil |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5…60 °C |

**Temperatur**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -5…60 °C |