




SL200806D6



### Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Sucupira

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | Gerastet |
|------------|----------|

#### Funktion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Schnittkaschierend       | ja   |

#### Deckel, Tür

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

#### Werkstoff

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Farbe           | sucupira   |
| Werkstoff       | PC - ABS   |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche      | bedruckt   |

#### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Kanalhöhe   | 80 mm |
| Kanalbreite | 20 mm |

#### Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Teppichleiste | nein |
| Mit Schutzfolie   | nein |

#### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | CE                          |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

#### Sicherheit

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP40 |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

#### Verwendung Bedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

#### Temperatur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|