




SL20080940D1



Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet zu SL 20x80mm Dekor Alu

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Leergehäuse nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit bereits vorbestückt

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Farbe aluminium

Farbe schwarz

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgruppe Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 48 mm

Höhe installiertes Produkt 130 mm

Kanalhöhe 80 mm

Länge 130 mm

Kanalbreite 20 mm

Format Geräteanbau

Montage

Montage anreihbar und modular

Montageart oder Montageweise horizontal

Zubehör

Vorbestückt mit 2 Schukosteckdosen

Ausstattung

Anzahl der Einheiten 2

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------

Kennzeichnung

Version	Schuko Länder
---------	---------------