



EE638

## LED Strahler 3000 Lumen, weiß

### Technische Merkmale

#### Funktion

|  |      |
|--|------|
| Verwendbar mit Bewegungsmelder           | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung 0-10 V                           | nein |
| Dimmung 1-10 V                           | nein |
| Dimmung DALI                             | nein |
| Dimmung DMX                              | nein |
| Dimmung DSI                              | nein |
| Dimmung GPRS                             | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein |
| Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar                   | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |

#### Elektrische Hauptmerkmale

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nennspannung            | 230...240 V |
| Versorgungsspannungsart | AC          |

#### Leistung

|                |      |
|----------------|------|
| Systemleistung | 30 W |
|----------------|------|

#### Energieversorgung

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
|---------------|--------------------|

#### Werkstoff

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| RAL Farbe                 | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff                 | Kunststoff          |
| Oberfläche                | glänzend            |
| Farbtemperatur            | 4000 K              |
| vorherrschende Lichtfarbe | weiß                |

#### Abmessungen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt | 141 mm |
| Länge                      | 226 mm |

#### Beleuchtung Steuerung

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Lampentyp             | LED nicht austauschbar |
| Leuchtmittellanzahl   | 30                     |
| Effektiver Lichtstrom | 3000 lm                |

## Montage

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenbefestigung     | nein |
| Geeignet für Wandmontage          | ja   |
| Geeignet für Deckenmontage        | nein |
| Geeignet für Klemmontage          | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung     | nein |
| Geeignet für Traversenmontage     | nein |

## Anschluss

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | ja |
|------------------------------------|----|

## Lieferumfang

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Leuchtmittel  | ja   |
| Mit Betriebsgerät | nein |

## Zubehör

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Lichtsensor | nein |
|-----------------|------|

## Ausstattung

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Bussystem-Dimmaktor Ausführung | Ja    |
| Farbwiedergabeindex CRI        | 80-89 |

## Bedienung

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Einstellbar         | ja                          |
| Ausstrahlungswinkel | $\geq 80^\circ < 360^\circ$ |
| Lichtverteilung     | symmetrisch                 |

## Sicherheit

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Schutzart        | IP55            |
| Schutzklasse     | Schutzklasse II |
| Schlagfestigkeit | IK04            |