



EE647

LED Strahler 2000 Lumen, schwarz

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--|------|
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nennspannung | 230...240 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |

Leistung

| | |
|----------------|------|
| Systemleistung | 20 W |
|----------------|------|

Energieversorgung

| | |
|---------------|--------------------|
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
|---------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| RAL Farbe | RAL 9011 - Graphitschwarz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| vorherrschende Lichtfarbe | weiß |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt | 140 mm |
| Länge | 164 mm |

Beleuchtung Steuerung

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Lampentyp | LED nicht austauschbar |
| Leuchtmittellanzahl | 20 |
| Effektiver Lichtstrom | 2000 lm |

Montage

| | |
|-----------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenbefestigung | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Klemmontage | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |

Anschluss

| | |
|------------------------------------|----|
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | ja |
|------------------------------------|----|

Lieferumfang

| | |
|-------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |

Zubehör

| | |
|-----------------|------|
| Mit Lichtsensor | nein |
|-----------------|------|

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|-------|
| Bussystem-Dimmaktor Ausführung | Ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |

Bedienung

| | |
|---------------------|-------------|
| Einstellbar | ja |
| Ausstrahlungswinkel | >=80° <360° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

Sicherheit

| | |
|------------------|-----------------|
| Schutzart | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schlagfestigkeit | IK04 |