



**Phasenschiene 26 Module 63A (L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N)x2 +L1N QuickBusbar**

Phasenschiene mit Gabelanschluss inklusive Endkappen; 6x4-polig + 1x1-polig+N; 10mm<sup>2</sup>; 63A; QuickBusbar, für 26 Module, Länge 26 Platzeinheiten.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

**Konnektivität**

Steckerbreite	11,5 mm
---------------	---------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 / 400 V
---	-------------

**Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
-------	-----------

**Abmessungen**

Länge	466 mm
Teilungsmaß	17,8 mm

**Montage**

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	ja
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

**Kabel**

Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>
-------------	--------------------

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	7
-------------------------------	---

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

KDS463U

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
Isoliert	ja