



Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar

Kompakte waagerechte Phasenschiene. Maximaler Berührungsschutz und Sicherheit durch fest montierte Seitenteile zur Isolierung der Kupferschienen.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

Konnektivität

Steckerbreite	11,5 mm
---------------	---------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Abmessungen

Länge	215 mm
Teilungsmaß	17,8 mm

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	ja
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

Kabel

Querschnitt	10 mm ²
-------------	--------------------

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	5
-------------------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

KDS463AT

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
Isoliert	ja