TXA101_OK

easy quickconnect IP20

easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic

easy Inbetriebnahme-Tool mit domovea basic mit IoT als transportables Komplett-Set zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus. Komplett-Set bestehend aus Koffer mit domovea basic REG, Anschluss 230 V AC an eine Steckdose, KNX-Spannungsversorgung 30 V DC + 24 V DC REG, WIFI Access-Point, KNX Busanschluss und RJ45-Verbindungskabel.domovea basic bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel für KNX Geräte und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt für Geräte mit Kleinspannung.Hinweis: Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Inbetriebnahme-Tool passend zu Bediensystemen, Sensoren und Aktoren.

Technische Merkmale

Ausführung

- RJ45 Port für LAN-Anschluss

Kontrollen und Indikatoren

- Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb
- mit Programmiertaste und roter Programmier-LED

Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein
Datenrate Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s

- mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig

Spannung

Betriebsspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21…32 V DC

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	max. 10 mA

Netzform

- Integration von 5 IP-Kameras

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	41.5x33x10 cm

LED Steuerung

LED	mit grüner und roter Status-LED für LAN-Status, Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung

Anschluss

Anschluss	mit zwei RJ45-Buchsen, zum Anschluss an eine 230 V AC Steckdose

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
Paketinhalt	Konfigurationstool + WLAN Access Point + Spannungsversorgung 1x 30VDC + 1x 24V DC

Ausstattung

Updatefähig	ja
Visualisierung	nein
Web-Server	ja
Mit Schieber für Handschaltung	nein

Software

Update	Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät

- Transportabler Koffer mit Komplett-Set zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus
- Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 und Edge 20

Sicherheit

Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Höhe über N.N.	< 2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX

Hinweis

Hinweistext	Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Systemvoraussetzungen: Windows 7, Android 6, ios 11.