FWQ53N

Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, HS Abstand150mm, 800x800x161mm, Quickset

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Aufputz / Aufbau
Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	nein
Strom	
Nennstrom	125 A
Deckel, Tür	
Deckel Material Dicke	2,5 mm
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	2
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	nein
Werkstoff	
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Innentiefe	156 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehaüse	1 mm
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	nein
Zubehör	
Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	13
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Schützklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK09
Funktionserhalt	-