



FWQ62N

Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, HS Abstand150mm, 950x550x161mm, Quickset

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz nein

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2,5 mm

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 161 mm

Innentiefe 156 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch nein

Zubehör

Mit Montageplatte nein

Mit Schloss nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	10
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Schützklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK09
Funktionserhalt	-