



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß**

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Funktion**

Schnittkaschierend ja  
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung nein  
Symmetrisch ja

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe reinweiß  
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß  
Werkstoff ABS  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm  
Kanalbreite 57 mm  
Maß a 115 mm

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 97 °


**Zubehör**

Formteileausführung Haubenformteil

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer ja  
Mit Schutzfolie nein

LFF400649010



**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | EN50085-2-1                 |
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |

**Sicherheit**

|                  |      |
|------------------|------|
| Halogenfrei      | ja   |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...90 °C |
|--------------------|------------|

**Temperatur**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|