



WYT810F

EnOcean Wandsender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an den Funk-Empfänger des EnOcean-Gateways. Jeder Kanal kann beliebig viele Funk-Empfänger einbinden. Bereitstellen der Sendeleistung durch Umwandlung der mechanischen Energie bei der Tastenbetätigung. Dadurch sind die Tasten wartungsfrei und benötigen keine externe Spannungsversorgung. Einbindung in die Gebäudesystemtechnik KNX über Gateway. Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen oder für Schraub- oder Klebefestigung. Lieferung mit Befestigungsmaterial.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl Tasten	1
Montageart	Aufputz / Aufbau

##### Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
----------------------	---------

##### Reichweite

Max. Reichweite	max. 30m (Gebäude) / 300m (im Freien)
-----------------	---------------------------------------

##### Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix

##### Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

##### Normen

Zulassungen	CE
-------------	----

##### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	03
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

##### Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------