WYS300

SCHUKO Steckdose kallysto mit Beschriftungsfeld, 16 A 250 V~, brillantweiß

SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdrehter Zentraleinsatz	nein

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung

Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend
Transparent	nein

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	L1
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja

Normen

Zulassungen	VDE

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10…35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10…50 °C
Isoliert	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck