



WYS306

SCHUKO Steckdose kallysto mit Beschriftungsfeld, 16 A 250 V~, silber

SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	silber
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	L1
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	ja
--	----

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------