



WYS407B

Steckdose SCHUKO m. LED-Orientierungslicht, erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit

Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht und erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit; Kombination von Steckdose und Orientierungslicht; integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus; Durchverdrahtung möglich; lange Lebensdauer durch LED; weißes LED-Licht; verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltraging und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Architektur

Polart	SCHUKO
Montageart	Unterputz

Funktion

Mit Orientierungsbeleuchtung	ja
Verwendbar als Schalter	nein

Ausführung

Verdreher Zentraleinsatz	nein
--------------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
--------------	------

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige
-------------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
------------------	------

Energieversorgung

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
-----------------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	anthrazit
RAL Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	32 mm
Tiefe installiertes Produkt	31,5 mm
Höhe installiertes Produkt	41,5 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Abgriffe je Phase	2
Phasenabgriff	L1
Anschlussart	QuickConnect

Zubehör

Mit Feinsicherung	nein
-------------------	------

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Isoliert	ja

Kennzeichnung

Serie	kallysto
Version	Schuko Länder

Piktogrammen

Symbol WA	ohne Aufdruck
-----------	---------------